

Al-Fix Gel

AFG

SUPER SNABBT, FÄRGLÖST LIM FÖR FYLLENDE LIM FOGAR

- Formulerat med cyanoakrylat
- Härdar på några sekunder
- Ingen värme, ingen lödning, ingen mixning
- Hög dragskjuvhållfasthet - ingen krympning
- Mycket ekonomiskt - den tunnaste limpåföringen ger den starkaste fogen



Allmän information

AL-FIX GEL är ett lim som härdar på några sekunder och är speciellt formulerat med Cyanoacrylat
AL-FIX GEL är ett en-komponentlim som är lösningsmedelsfritt och i huvudsak formulerat med Athyl Cyanoacrylat Monomer.
AL-FIX GEL är temperatur resistent inom intervallet -30°C till +100°C.

AL-FIX GEL är resistent mot lösningsmedel, oljor, bensin, temperatur variationer och atmosfäriska växlingar.

AL-FIX GEL limfogar har en hög dragskjuvhållfasthet utan krympning.

Teknisk information och förpackning

Färg: Kristallklar
Viskositet mPa's Brookfield 20°C: 60.000-90.000
Specifik densitet gr/cm³ 20°C: 1.08
Flampunkt DIN 55213 in °C: 87
Initial härdningstid i sekunder vid 23°C 50% R.F.:

på Aluminium: 60-100
på Nora Rubber: 12-25
på hård PVC: inte lämpligt
Hållbarhet: 12 månader, lagra torrt, svalt och frost-fritt.
Säkerhet och miljö: se Säkerhetsdatablad

Applikation och användning

- AL-FIX GEL ger en exceptionellt stark bindning mellan nästan alla typer av material, med undantag av polyeten, polypropen och fluorinnehållande material. AL-FIX GEL rekommenderas då en tjockare och fylligare limfog efterfrågas.

Material som kan limmas med AL-FIX:
ABS, aluminium, bakelit, brons, buthyl, celluloid, kloropren, krom, delrin, glas, koppar, naturgummi, NBR, neopren, nitril, nylon, fenol, polykarbonat, polystyren, porslin, hård PVC, rostfritt stål.

- på porösa material rekommenderas AL-FIX AKTIVATOR eller AL-FIX AKTIVATOR SF.

Produkt referenser

Artikel nummer	Namn	Innehåll	Sektion
501205000	Al-Fix Gel	20 ml	Lim, fog och tätande
501101000	Al-Fix Aktivator	150 ml	Lim, fog och tätande
501111000	Al-Fix Aktivator SF	150 ml	Lim, fog och tätande