

White Supreme Grease

WSG

Vattenfast och värmetåligt fett

- Unik 360° spray munstycke. Kan appliceras i alla vinklar.
- Bra penetrerande egenskaper.
- Minskar friktion och slitage till ett minimum.
- Kan inte sköljas bort, inte ens med varmt vatten.
- Torkar inte ut, hårdnar inte.
- Förhindrar korrosion.
- Utmärkt vid höga och låga temperaturer, (mellan -35°C och +185°C)
- Innehåller inga syror.
- Säker på plast och gummi.
- Utmärkt för svåråtkomliga områden, som utsätts för värme och fukt.



Allmän information

WHITE SUPREME GREASE är en multi-purpose slitstarkt smörjmedel, baserat på kalcium. Det är lätt att använda, sprayen ger en jämn täckning.

WHITE SUPREME GREASE har en hög

penetrerande förmåga. Produkten flyter ut som en tunn olja som sedan blir ett fett. Den höga kvaliteten ger en överlägsen filmstyrka och mycket hög vatten- och temperaturtålighet.

Teknisk information och förpackning

Utseende: vitt fett i aerosol.

Bas: kalcium.

Specifik vikt vid 20°C: 1,120 g/cm³

DIN51757.

Flyt temperatur: 185°C.

Stelningstemperatur: -35°C.

4 Ball test DIN 51350: 300 - 320 kg.

Vattenresistens DIN 51807 vid 90°C: totalt.

Hållbarhet: 12 månader, håll torrt, svalt och frostfritt.

Säkerhetsåtgärder: konsultera säkerhetsdatabladet.

Applikation och användning

WHITE SUPREME GREASE är särskilt anpassad för användning på:

- gångjärn
- fönster-skenor
- låsmekanismer
- maskindelar och kedjor

MOTORCYKLAR - CYKLAR

- koppling och gas regulatorer, kablar, drivkedjor, ...

INDUSTRI

- överallt där exponering för värme, vatten eller fukt är frekvent
- för fläktar, växlar, lager, transportörer

BILAR

- fönster-skenor, lås, gångjärn, vindrutetorkare motorer, kopplingar, bromsar, vattenpumpar, generator lager, ...

Produkt referenser

Artikel nummer	Namn	Innehåll	Sektion
231111000	White Supreme Grease	400 ml	Smörjande

