

**SUPER SNABBT, FÄRGLÖST LIM FÖR
TRANSPARENTA LIM FOGAR**

- Formulerat med cyanoakrylat
- Härdar på några sekunder
- Ingen värme, ingen lödning, ingen mixning
- Hög dragskjuvhållfasthet - ingen krympning
- Mycket ekonomiskt - den tunnaste limpåföringen ger den starkaste fogen.

Allmän information

AL-FIX är ett lim som härdar på några sekunder och är speciellt formulerat med Cyanoakrylat
AL-FIX är ett en-komponentlim som är lösningsmedelsfritt och i huvudsak formulerat med Athyl Cyanoakrylat Monomer.
AL-FIX är temperatur resistent inom intervallet -30°C till +100°C.

AL-FIX är resistent mot lösningsmedel, oljor, bensen, temperatur variationer och atmosfäriska växlingar.

AL-FIX limfogar har en hög dragskjuvhållfasthet utan krympning.

Teknisk information och förpackning

Färg: Kristallklar
Viskositet mPa's Brookfield 20°C: 100-120
Specifik densitet gr/cm² 20°C: 1.06
Flampunkt DIN 55213 in °C: 87
Initial härdningstid i sekunder vid 23°C 50% R.F.:

på Aluminium: 30-60
på Nora Rubber: 3-20
på hård PVC: 10-60
Hållbarhet: 12 månader, lagra torrt, svalt och frost-fritt.
Säkerhet och miljö: se Säkerhetsdatablad

Applikation och användning

- AL-FIX ger en exceptionellt stark bindning mellan nästan alla typer av material, med undantag av polyeten, polypropen och fluorinnehållande material. Material som kan limmas med AL-FIX:
ABS, aluminium, bakelit, brons, buthyl, celluloid, kloropren, krom, delrin, glas, koppar, naturgummi, NBR, neopren, nitril, nylon, fenol, polykarbonat, polystyren, porslin , hård PVC, rostfritt stål.

- på porösa material, som på trä och MDF, rekommenderas AL-FIX AKTIVATOR eller AL-FIX AKTIVATOR SF.

Produkt referenser

Artikel nummer	Namn	Innehåll	Sektion
501003000	Al-Fix	20 ml	Lim, fog och tätande
501101000	Al-Fix Aktivator	150 ml	Lim, fog och tätande
501111000	Al-Fix Aktivator SF	150 ml	Lim, fog och tätande

