

# Clear Lube

# CLB

## Syntetiska, transparent PTFE baserat fett

- Unik följsamhet.
- Motstår och förhindrar korrosion.
- Utmärkt penetrering.
- Bibehåller viskositeten vid höga och låga temperaturer.
- Motstår tryck tvätts rengöring.
- Förlänger smörjintervallet.
- Minskar kedjespänning och slitage.
- Har en ren, transparent översprayning.

## Allmän information

CLEAR LUBE är ett speciellt framtaget smörjmedel, baserat på akrylsampolymerer och neutrala, syntetiska oljor, blandat med alifatiska och vissa aromatiska derivat oljor, i syfte att öka den penetrerande effekt. CLEAR-LUBE innehåller PTFE, för att öka livslängden och minska glid motståndet. CLEAR-LUBE har tagits fram för att erbjuda en hög smörjförmåga vid höga tryck och under svåra förhållanden. CLEAR-LUBE skyddar mot korrosion på grund av bildningen av en tunn polymerfilm, och penetrerar djupt in de objekt som skall smörjas.

CLEAR-LUBE kan användas i ett brett temperaturområde, utan någon förändring av viskositeten. Tack vare sin höga vidhäftningsförmåga, så tål CLEAR-LUBE högtryckstvätt. CLEAR-LUBE minskar kedjans friktion och slitage och förlänger kedjans livslängd upp till 10 gånger.

## Teknisk information och förpackning

Specifik vikt: 0,885.  
Fasta ämnen: ca. 30%.  
Temperaturområde: -25°C tills +300°C.  
Viskositet:  
• vid applikation: 48sek. - B6 Flow cup;  
• efter avdunstning av lösningsmedel: 6 min. 6 sek. -B6 Flow cup.

Sammansättning: akryl - sampolymerer neutral olja, PTFE.  
Hållbarhet: 12 månader, håll torrt, svalt och frostfritt.  
Säkerhetsåtgärder: konsultera säkerhets databladet.

## Applikation och användning

- har formulerats för inomhus-och utomhusbruk kraftig smörjning
- extremt effektiv på intermittenta och otillgängliga smörjpunkter
- passar för de flesta typer av industrier, vanligtvis på kedjor, transportband, öppna växlar, ställina, kablar, leder, kopplingar, bly skruvar, gångjärn, låsmekanismer
- effektiv på gummi "O"-ring kedjor
- är särskilt användbart när utrustningen måste tåla hårda förhållanden såsom exponering utomhus eller kontakt med syror, alkalier, varmt och kallt vatten, ånga och högt tryck.

## Produkt referenser

Artikel nummer	Namn	Innehåll	Sektion
214001000	Clear Lube	400 ml	Smörjande

